



### PRODIGY

Codice **PR24F10EBRT-H**


Codice breve **PR1317**



MODELLO DEPOSITATO / PATENTED DESIGN



A=243mm B=114mm C=33mm



### Descrizione apparecchio

- PRODIGY 470LM 1H SE IP42 ENERGY TEST ALTO FLUSSO

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 470lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 450lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, parete, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

### PRODIGY

Codice **PR24F10EBRT-H**

Codice breve **PR1317**

#### Opzione colore



##### PRODIGYCOLOR

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE  
PRODIGY

#### Accessori di montaggio



##### CRKTBINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



##### GRIG03

GRIGLIA DI PROTEZIONE



##### INCMPR

SCATOLA INCASSO MURO PER PRODIGY-RAL  
6019



##### KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



##### PRKTCGE

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO  
PRODIGY




##### PRKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
PRODIGY



##### RATS16-20

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42  
+ IP65



##### SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

#### Pittogrammi



##### PRIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
SINISTRA



##### PRIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
DESTRA



##### PRIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

# PRODIGY

Codice **PR24F10EBRT-H**

Codice breve **PR1317**

## Commander



### COMMANDER

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020