



### PRODIGY

Codice **PS08F13EBRC-H**

Codice breve **PS1513**



MODELLO DEPOSITATO / PATENTED DESIGN



A=243mm B=114mm C=33mm

### Descrizione apparecchio


- PRODIGY 280LM 1,5H SE IP65 SPY SYSTEM ALTO FLUSSO

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 1,5h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 280lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 226lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,3W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, parete, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

# PRODIGY

Codice **PS08F13EBRC-H**

Codice breve **PS1513**

### Opzione colore



#### PRODIGYCOLOR

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE  
PRODIGY

### Accessori di montaggio



#### CRKTBINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



#### GRIG03

GRIGLIA DI PROTEZIONE



#### INCMPR

SCATOLA INCASSO MURO PER PRODIGY-RAL  
6019



#### KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



#### PRKTCGE

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO  
PRODIGY




#### PRKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
PRODIGY



#### RATS16-20

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42  
+ IP65



#### SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

### Pittogrammi



#### PRIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
SINISTRA



#### PRIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
DESTRA



#### PRIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020